

Kabel uziemiający

Wykonanie: Dostawa wraz z klamrą masy i wtyczką.

nr zam.	maks. obciążenie A	9233	przekrój kabla mm ²	wtyczka do kabla mm ²	Ø pilota mm	długość kabla m
0005	200	27,85	16	10-25	9	5
0010	200	36,20	25	10-25	9	5
0015	200	39,80	25	35-50	13	5
0020	400	58,20 (942)	35	35-50	13	5



Kabel spawalniczy

Wykonanie: Dostawa z uchwytem elektrody i wtyczką.

nr zam.	maks. obciążenie A	9235	przekrój kabla mm ²	wtyczka do kabla mm ²	Ø pilota mm	długość kabla m
0005	200	31,90	16	10-25	9	5
0010	200	45,00	25	10-25	9	5
0015	200	46,20	25	35-50	13	5
0020	400	105,00 (942)	35	35-50	13	5



Młotki spawalnicze (do oklepania z żużlu)

Wykonanie: Stal pełna z trzonkiem rurowym 20 mm.

nr zam.	ciężar g	9237	długość mm
0010	400	5,65 (945)	305



Wielofunkcyjne szczypce spawalnicze



Zastosowanie: Do wykręcania i mocowania końcówki prądowej oraz łącznika gazowego, do czyszczenia łącznika gazowego, jak również do przycinania drutu spawalniczego.

nr zam.	dł. dysz mm	9238	długość mm
1215	12-15	36,00	180
1518	15-18	36,00 (945)	210



Przyłbica Optrel e650

Wykonanie: Optymalne narzędzie pracy dla większości procesów spawalniczych. Oprócz bezstopniowej regulacji stopnia zaciemnienia od 9-13 DIN, hełm oferuje również bezstopniową regulację czułości i funkcję opóźnienia otwarcia. Wszystkie funkcje są wybierane i regulowane z zewnątrz, a tym samym zapewniają maksymalną wygodę i wydajność. Wbudowana funkcja szlifowania pozwala na wyłączenie za pomocą przycisku wyświetlacza LCD i umożliwia idealne szlifowanie. Dopływ energii następuje za pomocą baterii słonecznych, jak również dzięki wymiennym bateriom. Hełm posiada również komfortową opaskę na głowę którą można wygodnie regulować także z zewnątrz. Szybka zewnętrzna może być szybko i łatwo wymieniona.

Zastosowanie: Nadaje się do spawania elektrodami, elektrodą metalową, do spawania w osłonie gazów ochronnych, spawania części wysoko obciążanych, spawania drutem z rdzeniem i metodą WIG, spawania mikroplazmowego oraz do cięcia plazmowego.

Wskazówka: Nie nadaje się do spawania gazowego i laserowego.



nr zam.	kolor	9206	Czas przełączenia między trybem ściemnienia i rozjaśnienia ms	ciężar g
0006	kolor czarny	303,00 (946)	0,18	490

Akcesoria

nr zam.	Wykonanie	9206	j. op.
0011	szybka osłonowa, zewnętrzna (5-pak)	25,00	1
0035	szybka osłonowa, wewnętrzna (5-pak)	7,65	1
0025	opaska na głowę z mocowaniem	26,00	1
0020	opaska czołowa, bawełniana, z rzepem	7,35	2
0012	śliniak ochronny, skórzany	23,80	1
0030	nakrycie głowy, skórzane, z ochroną części potylicznej	49,60	1
0040	szybka powiększająca przyłbicy, 1,50 dioptrii	28,00	1
0043	szybka powiększająca przyłbicy, 2,00 dioptrii	28,00	1
0045	szybka powiększająca przyłbicy, 2,50 dioptrii	28,00	1