

Klasy dokładności WE

Klasy dokładności WE definiują maksymalne odchyłki pomiarowe. Z uwzględnieniem materiału i temperatury dzieli je się na 3 klasy.

Tolerancje:

Składane metrowki:

Klasa I: $\pm 0,2$ mm na 1 m; $\pm 0,3$ mm na 2 m

Klasa II: $\pm 0,5$ mm na 1 m; $\pm 0,7$ mm na 2 m; $\pm 0,3$ mm przez przegub

Klasa III: $\pm 1,0$ mm na 1 m; $\pm 1,4$ mm na 2 m; $\pm 0,5$ mm przez przegub

Taśmy miernicze:

Tolerancje w 20 °C i przy sile rozciągającej o wielkości 20 niutonów (N) dla tworzyw sztucznych i 50 niutonów (N) dla taśm stalowych

Klasa I: $\pm 1,1$ mm na 10 m

Klasa II: $\pm 2,3$ mm na 10 m

Klasa III: $\pm 4,6$ mm na 10 m

Metrówka składana drewniana

Wykonanie: Z drewna bukowego, z mosiądzowaną sprężyną stalową, nitowane łączenie części, z członami o szerokości 3,0 mm, kolor biały, czarna podziałka milimetrowa przy górnej i dolnej krawędzi członów.

nr zam.	długość	4671	szerokość	grubość	ilość
	m		mm	członów	członów
0010	2	1,90 (462)	16	3,0	10

EG
III



Metrówka składana drewniana

Wykonanie: Z drewna bukowego z członami o szerokości 3,3 mm osadzonymi w płytkach drewnianych, mocowane nitami. Oporny na uszkodzenia biały lakier z dobrze czytelną czarną podziałką w mm, umieszczoną na górnej i dolnej krawędzi.

nr zam.	długość	4671	szerokość	grubość	ilość
	m		mm	członów	członów
0020	2	3,11 (462)	16	3,3	10

EG
III

format
professional quality



Metrówka składana drewniana

Wykonanie: Z drewna bukowego z członami o szerokości 3,0 mm, z umieszczonymi wewnątrz elementami stalowymi, które nie wymagają konserwacji.

Dobrze osadzone człony umożliwiają utrzymanie nieprzerwalnie kąta prostego, podczas gdy metrowka jest rozłożona. Solidna biała powłoka lakierowa z bardzo dobrym odczytem czarnej podziałki w mm, umieszczoną na górnej i dolnej krawędzi metrowki.

nr zam.	długość	4671	szerokość	grubość	ilość
	m		mm	członów	członów
0005	2	3,43 (462)	17	3,0	10

EG
III

format
professional quality



Metrówka składana drewniana

Wykonanie: Z drewna bukowego z członami o grubości 3,0 mm, przeguby smarowane, ukryte. Odporny na działanie zewnętrzne biały lakier z bardzo dobrą do odczytu czarną podziałką w mm, umieszczoną na górnej i dolnej krawędzi metrowki, jak również na czerwono zaznaczonymi cyframi co 10.

nr zam.	długość	4667	szerokość	grubość	ilość
	m		mm	członów	członów
0005	2	2,98 (467)	17	3,0	10

EG
III

Hultafors



Metrówka składana drewniana

Wykonanie: Z drewna bukowego z członami o grubości 3,0 mm, przeguby smarowane, ukryte. Lakier odporny na uszkodzenia, odcinki decymalne lakierowane na przemian białą i żółtą. Z bardzo dobrym odczytem czarnej podziałki w mm, umieszczoną na górnej i dolnej krawędzi i czerwonymi cyframi.

nr zam.	długość	4667	szerokość	grubość	ilość
	m		mm	członów	członów
0010	2	4,25 (467)	17	3,0	10

EG
III

Hultafors



Metrówka składana drewniana

Wykonanie: Z drewna brzoazowego z członami o szerokości 2,3 mm, przeguby samosmarowane dla przedłużenia żywotności. Człony metrówki są **szczególnie giętkie**, ale jednocześnie twarde i stabilne. Z bardzo dobrą do odczytu czarną podziałką w mm umieszczoną na górnej i dolnej krawędzi i czerwonymi cyframi co 10.

EG
III

Hultafors

nr zam.	długość	4667	szerokość	grubość	ilość
	m		mm	członów	członów
0015	2	5,25 (467)	17	2,3	10



Metrówka składana z tworzywa sztucznego

Wykonanie: Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, odporne na wyginanie, metrówka biała, czarna, tłoczona skala, podziałka na krawędzi górnej i dolnej. Poszczególne człony zatraskują się przy kącie 90°. Metalowe sprężyny przegubowe, nitowane łączenia.

EG
III

format
professional quality

nr zam.	długość	4673	szerokość	grubość	ilość
	m		mm	członów	członów
0002	2	5,10 (462)	16	3,0	10




Metrówka składana z tworzywa sztucznego

Wykonanie: Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, odporne na wyginanie, metrówka biała, czarna, tłoczona skala, podziałka na krawędzi górnej i dolnej. Poszczególne człony zatraskują się przy kącie 90°. Sprężyny metalowe wewnątrz, czerwone cyfry co 10.

EG
III

Hultafors

nr zam.	długość	4668	szerokość	grubość	ilość
	m		mm	członów	członów
0001	1	4,95	13	2,3	10
0002	2	5,50 (467)	15	3,0	10



Metrówka składana z metalu lekkiego

Wykonanie: Ze specjalnego twardego aluminium, listwy całówki o grubości 1,4 mm, dokładnie zapadające ocynkowane stalowe sprężyny. Anodyzowana na czarno, z głęboko trawioną podziałką koloru srebrnego, odporna na ścieranie, działanie chemikaliów, olejów i smarów.

EG
II

BMI
MESSZEUGE

nr zam.	długość	4672	szerokość	grubość	ilość
	m		mm	członów	członów
0002	2	23,41 (462)	14	1,4	10

